



LED WATERDICHT TYPHOON IP69K

RUIG, DUURZAAM EN BETROUWBAAR

De Typhoon IP69K armaturen zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in veeleisende omgevingen. Absoluut gasdicht, goed bestand tegen zwavel- en ammoniakdampen als tegen hogedruk en reinigingsmiddelen. Bij uitstek geschikt voor bandenopslagplaatsen, wasstraten, intensieve veehouderij, slachthuizen, levensmiddelenindustrie (HACCP) en chloorhoudende atmosferen.

PMMA OPAAL DIFFUSER
Comfortabel en egaal licht

KOPPELBAAR
Doorvoerbedraging 3x2.5mm²



CONNECTOR
Snelle installatie

IP68-69K/IK10
ISO 2653:2013

3 MATEN
60/120/150cm

220°

RVS INOX316
Clips en montagebeugel
(Inclusief)



LED-lichtbron en driver hebben een verwachte levensduur van 100.000+ uur, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende kwaliteit, garantie van 5 jaar zijn de Typhoon armaturen hét armatuur voor veeleisende omgevingen

KENMERKEN

- ✓ Zeer energie-efficiënt tot 144 lm/w
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Geschikt voor de meest veeleisende toepassingsgebieden
- ✓ Onderhoudsvrij IP69K en slagvast IK10
- ✓ Voorbereid met 3x2,5mm²

TOEPASSINGEN

- ✓ Voedselindustrie
- ✓ Het houden van landbouwdieren
- ✓ Garages
- ✓ Wasstraten
- ✓ Werkplaatsen
- ✓ Assemblagelijnen



2xIP68 CONNECTOR
Inclusief



HACCP
Geschikt




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	20-50W
Lichtstroom:	2700-7200lm
Kleurtemperatuur:	4000K (<4 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	220°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP68-69K/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-25°C - +45°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / Flickervrij

IP68-69K IK10



650° GWT TOT 144LM/W UGR<25

**AFMETINGEN**20W: 640mm
40W: 1200mm
50W: 1480mm**BESTELGEGEVENS**

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
4604985	TL Waterdicht Armatuur Typhoon IP69K IK10 PMMA 60cm 20W 4000K 2700lm 3x2,5mm dnb	20	2700	4000
4604947	TL Waterdicht Armatuur Typhoon IP69K IK10 PMMA 120cm 40W 4000K 5400lm 3x2,5mm dnb	40	5400	4000
4604923	TL Waterdicht Armatuur Typhoon IP69K IK10 PMMA 150cm 50W 4000K 7200lm 3x2,5mm dnb	50	7200	4000
4609904	TL Waterdicht Armatuur Typhoon Ophangset 2m Staaldraad			

Ophangset
4609904Montagebeugel
Inclusief